

Olej wielofunkcyjny
Finery TO-4 10W

Zastosowanie

Finery TO-4 10W olej przekładniowo-hydrauliczny typu Power Transmission Fluid przeznaczony do ciężkiego sprzętu budowlanego i rolniczego. Doskonale sprawdza się w ekstremalnych warunkach pracy w skrzyniach biegów, skrzyniach biegów typu Powershift, układach przenoszenia mocy, układach hydraulicznych

Application

Finery TO-4 10W is high quality hydraulic-gear oil PTF (Power Transmission Fluid) for construction equipment, tractors and loaders. It is intended for heavy duty transmissions, gear boxes, final drives, and hydraulic systems used in off-highway applications; off-highway industries including: mining, construction, quarrying, and agriculture; manual, powershift, and automatic transmissions

Normy, specyfikacje (*Standards, specifications*)

SAE: 10W

Komatsu Dresser HMS B21-0006

Komatsu Micro-Clutch,

Komatsu KES 07.868.1

Caterpillar TO-4

Allison C-4

ZF TE-ML 03C

Parametry fizykochemiczne (*Physical and chemical properties*)

Parametry (<i>Specifications</i>)	Finery TO-4 10W
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (<i>Kinematic viscosity at 100°C</i>)	7,2
Wskaźnik lepkości (<i>Viscosity Index</i>)	120
Temperatura płynięcia, [°C] (<i>Pour point</i>)	-36
Temperatura zapłonu, [°C] (<i>Flash point</i>)	220

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
(*Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product*)