

Olej silnikowy**Finery Ultra Force Synthetic 5W/40****Zastosowanie**

Finery Ultra Force Synthetic 5W/40 syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi lub Diesla (z wyłączeniem silników Diesla z filtrami cząstek stałych), silnikach zasilanych gazem LPG, w silnikach z lub bez turbodoładowania, w silnikach nowoczesnych lub silnikach starszych konstrukcji; z lub bez katalizatora.

Application

Finery Ultra Force Synthetic 5W/40 is semi-synthetic, all-season engine oil, intended for gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines equipped with the particulate filters), LPG fueled engines, engines with or without turbo-charging, engines with or without catalytic converters.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

SAE: 5W/40

ACEA: A3/B4; API: SN/SM/SL/CF

VW 502.00/505.00

MB 229.5

BMW Longlife 01

GM-LL-B-025

Parametry (Specifications)	Finery Ultra Force Synthetic 5W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,6
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	162
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-42
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	225
Liczba zasadowa,[mg KOH/g] (TBN)	10,0
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)	